Cassetti ottici 1U SC-LC-ST

I cassetti ottici Netleo ad 1U sono adatti per una veloce e facile gestione delle fibre all'interno di rack 19".
É fornito di vassoio estraibile con copertura easy clip per facilitare l'accesso alle terminazioni.
Può alloggiare fino a 24 fibre tramite adapter SC-LC-ST Duplex. Il prodotto viene fornito completo di kit staffe da 19".

Codice	Descrizione	Colore
5309200-12	Cassetto ottico SC Simplex / LC Duplex 12 porte 1U scarico	Nero
5309201-12	Cassetto ottico SC Duplex / LC Quad 12 porte 1U scarico	Nero
5309202-24	Cassetto ottico SC Simplex / LC Duplex 24 porte 1U scarico	Nero
5309203-24	Cassetto ottico SC Duplex / LC Quad 24 porte 1U scarico	Nero
5309204-12	Cassetto ottico ST 12 porte 1U scarico	Nero
5309205-24	Cassetto ottico ST 24 porte 1U scarico	Nero

* Disponibili sia scarichi che carichi con bussole (consultare catalogo Netleo) oppure configurabili su richiesta

Garanzia di prodotto

I cassetti ottici Netleo sono coperti dalla garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi dal DLgs n. 24/02.
La garanzia di Ssitema permette l'estensione fino a 30 anni nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio Netleo da installatori certificati Netleo.

I cassetti ottici Netleo rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.*

Cassetti ottici 1U SC-LC-ST

Specifiche Tecniche

Tipologia prodotto	Cassetto ottico SC Duplex	Cassetto ottico LC Duplex	Cassetto ottico ST
Altezza	1U (44,4 mm)	1U (44,4 mm)	1U (44,4 mm)
Lunghezza	484 mm	484 mm	484 mm
Profondità	200 mm	200 mm	200 mm
Tipologia Adapter	Adatto per bussole SC Duplex Multimodali / Monomodali	Adatto per bussole LC Duplex Multimodali / Monomodali	Adatto per bussole ST Multimodali / Monomodali
Numero ingressi cavi	4 cavi da 20 mm 2 cavi da 25 mm	4 cavi da 20 mm 2 cavi da 25 mm	4 cavi da 20 mm 2 cavi da 25 mm
Materiale	Acciaio laminato a freddo	Acciaio laminato a freddo	Acciaio laminato a freddo
Colore	Nero	Nero	Nero
Peso	2,2 kg Peso Netto	2,2 kg Peso Netto	2,2 kg Peso Netto
Temperatura di esercizio	da - 40° C a + 60° C	da - 40° C a + 60° C	da - 40° C a + 60° C
Standard di conformità	TIA / EIA 568.C, ISO / IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1	TIA / EIA 568.C, ISO / IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1	TIA / EIA 568.C, ISO / IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1