Pigtail Multimodali OM5

I Pigtail Netleo sono pre-terminati con prodotti di altissima qualità (prodotti con fibre da 900um e terminati con connettori ceramici a baionetta di vario tipo) e offrono un'ampia gamma di opzioni di connessione.

Codice	Descrizione	Tipo
2451252-02	Pigtail Multimodale 50/125um LC 50/125um	OM5

Garanzia di prodotto

I Pigtail Netleo sono coperti dalla garanzia **36 mesi** per i difetti di conformità ai sensi del D.lgs. n. 24/02.
La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a **30 anni** nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio Netleo da installatori certificati Netleo.

I Pigtail Netleo rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.*

Pigtail Multimodali

Specifiche Tecniche

Tipologia di prodotto	LC
Tipologia di fibra	MM 50/125 OM5
Diametro del rivestimento	900um
Rivestimento esterno	LSZH buffer
Ferula	Ceramica mm 2,5
Insertion Loss	SM 0,20 dB MM 0,20 dB
Return Loss	>45 dB
Cicli di connessione	1000 - > 1000 < 0,20 dB
Temperatura di esercizio	Da -30°C a +70°C
Raggio di curvatura temporaneo	>20 mm
Raggio di curvatura permanente	>40 mm
Resistenza alla trazione	5 N
Standard di conformità	Conforme alle norme IEC 61755-20 ISO/IEC 11801 IEC 60874