Armadi murali
Profondità 450

Netleo progetta, produce e distribuisce armadi per il cablaggio strutturato per uffici e Data Center.
Offre una vasta gamma di armadi Rack 19'' a parete.

Armadi murali IP 20 Profondità 450

Codice	Descrizione
2604538-06	Rack murale 6U dimensioni 600x450x380 con pannelli laterali e post. asportabili, porta ant. vetro di sicurezza, colore Nero RAL 9005
2604552-09	Rack murale 9U dimensioni 600x450x520 con pannelli laterali e post. asportabili, porta ant. vetro di sicurezza, colore Nero RAL 9005
2604565-12	Rack murale 12U dimensioni 600x450x650 con pannelli laterali e post. asportabili, porta ant. vetro di sicurezza, colore Nero RAL 9005
2604576-15	Rack murale 15U dimensioni 600x450x760 con pannelli laterali e post. asportabili, porta ant. vetro di sicurezza, colore Nero RAL 9005
9604538-06	Rack murale 6U dimensioni 600x450x380 con pannelli laterali e post. asportabili, porta ant. vetro di sicurezza, colore Grigio RAL 7035
9604552-09	Rack murale 9U dimensioni 600x450x520 con pannelli laterali e post. asportabili, porta ant. vetro di sicurezza, colore Grigio RAL 7035
9604565-12	Rack murale 12U dimensioni 600x450x650 con pannelli laterali e post. asportabili, porta ant. vetro di sicurezza, colore Grigio RAL 7035
9604576-15	Rack murale 15U dimensioni 600x450x760 con pannelli laterali e post. asportabili, porta ant. vetro di sicurezza, colore Grigio RAL 7035

PANNELLI LATERALI
Ciechi, asportabili con chiusura a clips.

SISTEMA DI AEREAZIONE
Predisposizione per installazione di 2 ventole da 120 mm su tetto.

PORTA ANTERIORE
Porta in vetro temperato da 4 mm facilmente removibile, dotata di chiusura con chiave

MONTANTI RACK 19"
Coppia di montanti anteriori 19" da 1,5 mm regolabili in profondità.

UNITÀ RACK
Portata statica 60kg, grado di protezione IP 20, colore RAL 9004 (nero o grigio).

FERITOIE PER PASSAGGIO ARIA
Collocate nella parte superiore e inferiore dei pannelli frontali e laterali.

Informazioni utili

Tutti gli armadi a parete versione IP20 sono dotati di porta anteriore con vetro fumé e parete laterali rimovibili.
La porta anteriore in vetro temperato è conforme alle normative EN UNI 12150-1 ed è dotata di serratura a chiave.
Il tetto è predisposto con foratura per il sistema di ventilazione ed è previsto di ingresso per i cavi.

Garanzia di prodotto

Gli armadi Netleo sono coperti dalla garanzia **36 mesi** per i difetti di conformità ai sensi del D.lgs. n. 24/02.
La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a **30 anni** nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio Netleo da installatori certificati Netleo.

Gli armadi Netleo rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.*